

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67.

тел. +7 9086132220 www.sapropex.ru e-mail: sapropex@mail.ru

Ватсап +79275863826

СТАНЦИИ ФАСОВКИ ЖИДКИХ И ГУСТЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ

Весовые дозаторы предназначены для розлива вязких и жидких продуктов в тару объемом от 3 до 80 л.

Установка розлива жидких и густых однородных продуктов (с укупором)



Производительность, по 2м каналам, доз/час	5л	250 бут/час
	10л	200 бут/час
Объем дозы, л		2-20
Погрешность дозы %, не более	5л	0,5
	10л	0,3
Напряжение питания, В		220/380
Потребляемая мощность, кВт		до 1,5
Габариты, мм		600×710×1500
Масса, кг		до 42

Установка состоит из рабочего стола с двумя весовыми платформами, двух раздаточных патрубков с клапанами, двух панелей управления с сенсорным ЖК-дисплеем и укупора для завинчивания крышек.

- Установка может комплектоваться пневмоприводом для опускания патрубков на дно тары, что позволяет избежать вспенивания продукта.
- Для увеличения точности дозирования в установка автоматически понижает скорость подачи продукта в конце процесса фасовки.

Установка розлива жидких и густых однородных продуктов модель ДУЭТ-В



Производительность, доз/час мыло незамерзайка вода	460 бут/час 530 бут/час 600 бут/час
Объем дозы, л	1,5 – 10
Погрешность дозы %, не более	2
Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	до 0,8
Габариты, мм	600×710×1055
Масса, кг	до 32

Установка розлива ДУЭТ-В предназначена для розлива жидких и густых продуктов заданными по весу дозами.

Установка состоит из рабочего стола с двумя тензометрическими панелями, двух раздаточных патрубков с клапанами и двух панелей управления.

В процессе работы оператор вручную устанавливает две единицы тары на тензометрические панели, расположенные на рабочем столе установки и нажимает кнопку «пуск» после чего происходит наполнение тары продуктом в соответствии с выставленной дозой.

Для наполнения тары с узким горлышком раздаточные патрубки могут опускаться внутрь тары при помощи рукоятки.

Продукт поступает установку по гибким шлангам за счет подачи насосом (входит в комплект). Дозы выдаются одновременно по двум каналам. Обслуживает установку один оператор.

Установка розлива жидких и густых однородных продуктов модель ДУЭТ-В 50



Производительность, по 2м каналам, доз/час, 50 л 20л	50 бут/час 100 бут/час
Объем дозы, л	2 - 20
Погрешность дозы %, не более 50 л 20 л	0,5 0,3
Напряжение питания, В	220 или 380
Потребляемая мощность, кВт	до 1,5
Габариты, мм	600×710×1500
Масса, кг	до 42

Установка розлива **ДУЭТ-В 50** предназначена для розлива жидких и густых пенящихся продуктов дозами от 20 до 60 л с отсечкой дозы по заданному весу.

Установка состоит из стойки с двумя весовыми платформами, панели управления с сенсорным ЖК-дисплеем, двумя наполнительными патрубками с отсечными клапанами, центробежным насосом. Для розлива пенящихся продуктов под зеркало жидкости на установке монтируется пневмопривод.

- Установка может комплектоваться укупором тары.
- Винтовым насосом для густых продуктов.
- Рольгангами для тяжелой тары.
- Для увеличения точности дозирования в установка автоматически понижает скорость подачи продукта в конце процесса фасовки.

Установка розлива жидких и густых однородных продуктов модель ДУЭТ-В с рольгангом



Производительность, по 2м каналам, доз/час, 50 л 20л	50 бут/час 100 бут/час
Объем дозы, л	2 - 20
Погрешность дозы %, не более 50 л 20 л	0,5 0,3
Напряжение питания, В	220 или 380
Потребляемая мощность, кВт	до 1,5
Габариты, мм	600×710×1500
Масса, кг	до 42

Установка розлива ДУЭТ-В 50 предназначена для розлива жидких и густых пенящихся продуктов дозами от 10 до 60 л. с отсечкой дозы по заданному весу.

Установка состоит из стойки с двумя или одной весовыми платформами, панели управления с сенсорным ЖК-дисплеем, двумя/одним наполнительными патрубками с отсечными клапанами, центробежным насосом. Для розлива пенящихся продуктов под зеркало жидкости на установке монтируется пневмопривод.

- Установка может комплектоваться укупором тары.
- Винтовым насосом для густых продуктов
- Рольгангами для тяжелой тары
- Для увеличения точности дозирования установка автоматически понижает скорость подачи продукта в конце процесса фасовки.

Установка розлива жидких и пастообразных продуктов модель УД-2П



Характеристика	Значение
Производительность, доз/час - с магнитным пускателем - с блоком ПЧ-2	1200 480 - 1800
Объем дозы, мл (с учетом различных типоразмеров цилиндров)	5 - 50; 25 - 250; 50 - 500
Погрешность дозы* %, не более	1
Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, Вт	270
Габариты, мм	600×350×600
Масса, кг	57

Установка розлива УД-2П имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими аналогами:

- Применение оригинальной конструкции крановых распределителей определяет значительное улучшение густых и вязких продуктов, продуктов с твердыми включениями и сгустками, при розливе продуктов малыми порциями, а также при повышенной (до 85°C) температуре разливаемого продукта.
- Все узлы и детали, контактирующие с разливаемым продуктом выполнены из материалов, удовлетворяющих требованиям санитарных правил и норм. Установка розлива сертифицирована. Срок выполнения заказа на изготовление установки розлива УД-2П или УД-2ПБ составляет 2-4 недели после оплаты или в день оплаты при наличии на складе. По желанию Заказчика установка розлива изготавливается во взрывобезопасном исполнении.

Полуавтоматическая установка розлива жидких и пастообразных продуктов модель УД-2



Характеристика	Значение
Производительность, доз/час - с магнитным пускателем - с блоком ПЧ-2	1200 480 - 1800
Объем дозы, мл (с учетом различных типоразмеров цилиндров)	5 - 50; 25 - 250; 50 - 500
Погрешность дозы* %, не более	1
Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, Вт	270
Габариты, мм	600×350×600
Масса, кг	57

Дозатор УД-2 имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими аналогами:

- Наличие 2х каналов дозирования. Это дает возможность оператору наполнять 2 единицы тары одновременно, что в два раза увеличивает производительность розлива.
- Дозатор является самовсасывающим, поэтому насос для подачи продукта в дозатор не нужен.
- Высокая точность дозирования и надежность работы.
- Простота обслуживания и эксплуатации дозатора.
- Обеспечение индивидуальных требований заказчика при заказе дозатора.
- Предоставление гарантийного, послегарантийного и сервисного обслуживания.
- Сравнительно невысокие цены за счет применения оригинальных технических решений.
- Возможность изготовления во взрывозащищенном исполнении.
- Поставка - в день оплаты при наличии дозатора на складе.

- В комплекте с дозатором может быть поставлена пластиковая тара и самоклеящиеся этикетки.

Изготовим оборудование по предложению на 4 канала розлива.

Срок изготовления оборудования по заказу – до 45 рабочих дней. Работы выполняются по договору с 80% авансовым платежом.